



# STIGA

## Desmalezadora STIGA SB 520



SUECIA



# STIGA

69372106

Fundada en Suecia en 1934, Stiga tiene más de 80 años de experiencia en innovación de productos de consumo. De acuerdo con su tradición y exigentes climas nórdicos, todos los productos Stiga son de alta calidad y un excelente rendimiento. La innovación impulsada por el consumidor siempre ha estado en el centro de Stiga. La misión de STIGA es proporcionar herramientas premium para jardín desarrollados para todos los diferentes tipos de demandas de los consumidores y para todos los trabajos de jardinería, durante todo el año. Máquinas y herramientas que son de alta seguridad, ergonomía y protección al medio ambiente.

Código	69372106
Cilindrada:	51.7 c.c.
Potencia (KW):	1.55
Potencia (HP):	2.1
Ciclos:	2 Tiempos
RPM	3200 +-200
Tubo Transmision ø mm:	28mm x 1,5mm
Manubrio:	Ergonomico Regulable
Cabezal:	10.125
Ancho de corte:	25,5cm (Cuchilla)
Diametro tanza recomendado:	2.8 mm
cuchilla:	3 dientes
Diametro cuchilla:	255 mm
Tanque combustible:	1.0 Litro
Arnes:	Doble, profesional
Peso:	7,10 Kg
Nivel Vibraciones m/s <sup>2</sup> :	4

### A.V.S.

El sistema anti-vibración, utilizando materiales absorbentes de choque, aísla el operador de las vibraciones producidas por el motor y el sistema de corte. Los beneficios son menos estrés fatiga en los brazos y las manos y una operación de trabajo más cómodo.

**Doble arnés:** La doble arnés ergonómico asegura la comodidad pura durante las operaciones de trabajo largas y duras. Permite movimientos totalmente libres, una distribución de la carga optimizada y una reducción drástica de estrés para los hombros, los brazos y las piernas, incluso a través de la placa de protección.

**Sistema de arranque fácil:** El sistema de arranque innovador reduce hasta un 30% la resistencia en el cordón de arranque. El resultado es una forma más rápida y muy cómodo para comenzar el trabajo.

**Palanca de control completa:** Palanca de seguridad y el interruptor de partida están todos montados en el mango ergonómico, dando un control total de la máquina para el operador, en cada momento de las operaciones de trabajo.

**Bajas emisiones de gases:** Nueva tecnología de motor moderno permite disminuir el consumo de combustible y reducir los niveles de emisiones de escape de acuerdo con la normativa ambiental vigente.

**Cebador:** Bombeador al instante da el primer flujo de combustible al carburador que permite un inicio rápido, incluso después de una parada del motor a largo

# STIGA

## Soplador Aspirador Stiga



69516080

### 260 Km/Hora El mas potente del mercado



Código	69516080
Descripción	Soplador / Aspirador
Volumen promedio de aire	10,2 m <sup>3</sup> / min
Velocidad máxima del aire	72 m / s - 260 Km/h
Vel de potencia de funcionamiento	8300 rpm
Función de vacío	Sí
Nivel de vibraciones (mano)	2,06(sup)-1,33 (inf)m/s <sup>2</sup>
Capacidad de la bolsa de vacío	55 L
Nivel de vibración	2,5 m / s <sup>2</sup>
Aprovechar	Solo para bolsa de vacío
Sistema de control de Vibe (VCS)	Sí
Tipo de carburador	Válvula de mariposa
Tipo de bobina de encendido	Analogico
Cebador	Sí
Motor de arranque	Retocesos fácil
Mango de agarre suave	Sí
Kit de herramientas incluido	Sí
Dimensiones de embalaje (LxWxH)	525 X 380 X 370 mm
Nivel de potencia acústica (LWA)	109 dB (A)
Modelo de motor	27,6
Desplazamiento	27,6 cm <sup>3</sup>
Potencia neta del motor	0,8 kW - 1,09 HP
Fuente de alimentación	Gasolina - 2 tiempos
Capacidad del tanque de combustible	0,45 L
Ahogo	Automático
Ralentí	2900-3200 rpm
Sistema anti vibración (AVS)	Sí
Peso neto con kit de aspiradora	5,9 kg
Peso neto	4,8 kg
Peso bruto	7,5 Kg

**AVS** El sistema antivibración, que utiliza materiales absorbentes de impactos, aísla al operador de las vibraciones producidas por el motor y el sistema de corte. Los beneficios son menos estrés por fatiga en brazos y manos y una operación de trabajo más cómoda.

**Sistema de inicio fácil:** El innovador sistema de arranque reduce hasta un 30% la resistencia en el cable de arranque. El resultado es una manera más rápida e increíblemente cómoda de comenzar el trabajo

**Mango de control completo:** El acelerador, la palanca de seguridad y el interruptor de arranque están montados en el mango ergonómico, brindando un control total de la máquina al operador, en cada momento de las operaciones de trabajo

**Bajas emisiones:** La nueva tecnología moderna del motor permite disminuir el consumo de combustible y reducir los niveles de emisión de escape de acuerdo con las regulaciones ambientales actuales

**Cebador:** La bombilla de imprimación proporciona instantáneamente el primer flujo de combustible al carburador, lo que permite un arranque rápido, incluso después de una parada prolongada del motor

**Mango Softgrip:** Softgrip es un caucho especial que protege el mango donde se sujeta mientras la máquina está en uso. Absorber parte de las vibraciones al tiempo que aumenta el agarre hace que el uso de su máquina sea más cómodo.

Función de vacío

## Soplador Aspirador Stiga



69378840

Descripción	Cortacercos
Código	69378840
Modelo	Stiga-SHP-60
Potencia	0,85 kW
Cilindrada del motor	24,5 CC
Tipo de motor	Gasolina - 2 Tiempos
Largo corte	550 mm
Largo cuchilla	610 mm
Velocidad de cuchilla	1950 rpm
Largo dientes	27 mm
Tipo de manija	Giratoria 180° - 3 positions
Largo de barra	27 cm
Tipo de cuchilla	Doble - Cortada por láser
Nivel de vibraciones	2,18 / 2,03 m/s <sup>2</sup>
Sistema de control de vibraciones (VCS)	Si
Tipo de carburador	Válvula Mariposa
Pulsador	si
Arranque	Recoil
Capacidad del tanque	0,41 L
Tipo de filtro de aire	Esponja
Cebador	Manual
Kit de herramientas	Incluido
Peso neto	5,5 kg
Peso bruto	7,5 kg
Dimensiones de caja (LxWxH)	1100 X 240 X 265/100 mm
Nivel de ruido (LWA)	109 dB(A)
Velocidad máxima	9500 rpm

### **Cuchillas cortadas con láser de doble acción**

La acción de corte dual realizada por las cuchillas cortadas por láser asegura un corte preciso y limpio para un trabajo más rápido y un mejor resultado en la superficie de cobertura.

### **Bajas emisiones**

La nueva tecnología moderna del motor permite disminuir la consunción de combustible y reducir los niveles de emisiones de escape de acuerdo con las regulaciones ambientales europeas actuales.

### **Cebador**

La bombilla de cebador da instantáneamente el primer flujo de combustible al carburador permitiendo un arranque rápido.

### **Mango giratorio**

Simplemente empujando el interruptor, el operador es capaz de girar la manija trasera ajustando la posición de corte a un corte horizontal o vertical, ahorrando tiempo y esfuerzos.

### **Manija suave**

El softgrip utilizado es un caucho especial que protege la manija donde se sostiene mientras que la máquina está en uso. Absorbe parte de las vibraciones mientras aumenta el agarre y hace más cómodo el uso de su máquina.

### **A.V.S.**

El sistema antivibratorio, que utiliza materiales absorbentes de choque, aísla al operador de las vibraciones producidas por el motor y el sistema de corte. Los beneficios son menos estrés por fatiga en los brazos y las manos y una operación de trabajo más cómoda.



Tornado 2098 AP

**POTENCIA: 12,5 HP - 414 cc**  
**38" DE Corte**  
**7 Posiciones de 25 a 80 mm**

Código: 69382385



Tornado 2108 H AP

**POTENCIA: 14 HP - 452 cc**  
**42" DE Corte**  
**7 Posiciones de 25 a 80 mm**  
**Transmisión hidrostático**

Código: 69382392

Modelo	Tornado 2098 AP	Tornado 2108 H AP
<b>Codigo</b>	<b>69382385</b>	<b>69382392</b>
Marca del Motor	Stiga 7250	Stiga 7750
Potencia del Motor	12,5 HP - 414 cc - 2800 RPM	14 HP - 452 cc - 2800 RPM
Ancho de Corte	98 cm / 38"	108 cm / 42"
Tipo de Descarga	Descarga lateral	Descarga lateral
Tipo de Cuchillas	2 Cuchillas	2 Cuchillas
Tipo de Transmisión	Transmisión Mecanica	Transmisión hidrostática
Intervalo de altura de corte	7 Posiciones - De 25 a 80 mm.	7 Posiciones - De 25 a 80 mm.
Tipo de acoplamiento de cuchillas	Embrague Electromagnético	Embrague Electromagnético
Capacidad de tanque de combustible	6 Litros	6 Litros
Tamaño de la Ruedas	13" - 18"	13" - 18"
Radio de giro	42 cm / 16,5"	42 cm / 16,5"
Luces	2 Luces delanteras.	2 Luces delanteras.
Cargador de baterías	Si	Si
Peso Neto	159 Kg	176 Kg
Peso Bruto	198 Kg	235 Kg
Dimensiones del Minitractor (LxAxH)	1.647 X 1.198 X 1.068 mm	1.647 X 1.198 X 1.068 mm
Dimensiones del embalaje (LxAxH)	1.700 X 1.120 X 837 mm	1.700 X 1.120 X 837 mm
Picos para hidrolavado de plataforma	Si	Si
Enganche Trasero	Si	Si
Paragolpe delantero	Si	Si



Modelo:  
ZT 5132 T

Código 69382302

Un corte rápido y sin esfuerzo con una máquina robusta y ágil: Stiga ZT 5132 T es un cortacésped de giro cero diseñado para cortar grandes áreas en menos tiempo. ZT 5132 T es tan cómodo y divertido que es posible que desee cortar incluso el césped de su vecino después de que haya terminado con el suyo. Un asiento muy cómodo con apoyabrazos absorbe las vibraciones durante el corte, y el área del reposapiés con el pedal de elevación le permite operar el elevador de la plataforma sin tener que dejar de cortar. El sistema de dirección de dos palancas le permite un control preciso al girar la máquina en tiempo cero. La robusta plataforma de acero de 132 cm con tres cuchillas está diseñada para que nunca se detenga en cualquier condición y construida para durar años. Su eficiencia de corte se combina con las ruedas delanteras pivotantes fáciles de usar, para que pueda girar fácilmente sin dañar ni ranurar el césped. El flujo de aire optimizado de la plataforma mejora el corte y reduce el consumo de combustible. Las características fáciles de usar también están garantizadas con la posibilidad de marcar desde el asiento del conductor para ajustar el corte de ocho. El segado de alta velocidad y la maniobra de ahorro de tiempo con el motor de doble cilindro Kawasaki le proporciona una potencia suave para cortar a alta velocidad. La cortadora de césped Stiga Zero Turn ZT 5132 T está ahí para hacer que su trabajo de jardinería sea más fácil, más rápido y más divertido.

Código 69382302			
Descripción	Giro Zero Stiga	Método de transmisión	Accionado por palanca
Marca del motor	Kawasaki	Tracción	Tracción trasera
Tipo de combustible	Gasolina	Velocidad (adelante)	11,3 km/h
Modelo de motor	FR691	Tipo de dirección	Palancas dobles
Desplazamiento	726 cm <sup>3</sup>	Tipo de asiento	Stiga comfort plus con reposabrazos
Número de cilindros	2	Ajuste del asiento	Sola palanca
Potencia neta del motor	16,5 kW	Tablero	No
RPM del motor	3150 rpm	Contador de horas	Sí
Refrigeración del motor	Aire	Participación de PTO	Electromagnético
Capacidad del tanque de combustible	10,5 L	Kit de enganche de remolque	Incluido
Método de corte	Descarga lateral, mulching	Frente de tamaño de rueda	11x4.00-5"
Ancho de corte	132 cm	Tamaño de la rueda trasera	18x8.50-8"
Elevación de la plataforma	Manual	Dimensiones de la máquina (LxWxH)	1969x1610x1039 mm
Rango de altura de corte	38-114 mm	Dimensiones de embalaje (LxWxH)	2038x1581x889 mm
Ajuste de altura de corte	Manual	Peso neto	279 kg
Cantidad de cuchillas	3	Peso bruto	393,71 kg
Tipo de hoja	Descarga lateral	Máxima vibración en los volantes	2,95 m/s <sup>2</sup>
Tipo de enganche de hoja	Embrague electromagnético	Máxima vibración en el asiento del conductor	0,26 m/s <sup>2</sup>
Kit de mulching	Opcional	Nivel de ruido medido	91 dB(A)
Tipo de transmisión	Hidrostático	Nivel de ruido garantizado	105 dB(A)