

Adhesivos - Pisos y Ceramicos

Adhesivos - Pisos y Cerámicos						
Código	Sinónimo	Modelo	Descripción	Peso	Observaciones	IVA
M100010	A10080101	KERAFLOOR	Adhesivo Básico	30 Kg		21,00
M100020	6625	Mapeset	Adhesivo Básico alta absorción	25 Kg	C1-Gris	21,00
M100030	128125	KERASET	Adhesivo Cerámico	25Kg		21,00
M100040	3930	Kerabond Plus	Porcelanito	30 Kg		21,00
M100050	6125	Adesilex	Porcelanato gris 25 KG C2TE	25 Kg	Gris-C2TE-P9	21,00
M100060	119125	Keraflex	Porcellanato grandes formatos	25 Kg	Gris-C2TE	21,00
M100070	1203025	Keraflex-MAXI S1	Grandes Placas	25 Kg	Gris - C2TE S1	21,00
M100560	7525	POROCOL	Adhesivo para ladrillos 25 KG	25 Kg	Gris	21,00



Pegamento Cerámica Kerafloor Plus X 30 Kg. - ¡Adhesivo cementicio de baja absorción capilar, para la colocación de pisos y revestimientos cerámicos de alta absorción.



Mapeset - Pegamento Para Ceramica Gris
25 Kg - Pegamento de Alto rendimiento para ceramicas - Rendimiento: 5m2



KERASET - Adhesivo cementicio para pisos y revestimientos cerámicos. Consumo: 2-5 kg/m2. Presentación: bolsas de 25 kg. (impermeable)



KERABOND PLUS Adhesivo cementicio de altas prestaciones con tiempo abierto extendido, para cerámicos y materiales pétreos. Consumo: 2 – 5 kg/m2. bolsas de papel de 30 kg.



Adesilex: Pegamento P9 adhesivo cementicio de altas prestaciones es ideal para la colocación de cerámicos y porcellanatos de hasta 60x60, incluso sobre pisos existentes y lozas radiantes.



KERAFLEX: Adhesivo cementicio de altas prestaciones y mediana de formabilidad; deslizamiento vertical nulo y con tiempo abierto prolongado, para cerámicos, porcellanatos y piedra natural.



KERAFLEX MAXI S1: Adhesivo cementicio de altas prestaciones, con deslizamiento vertical nulo y tiempo abierto prolongado, deformable, para cerámicos, porcellanatos y material pétreo: especialmente indicado para la colocación de porcellanatos y piedra natural de gran formato



POROCOL
Mortero adhesivo de base cementicia para construcciones con bloques de hormigón celular.
Consumo: como adhesivo: de 5 a 7 kg por m2; como revoque: 1,4 kg/m2 por mm de espesor. Presentación: bolsas de 25 kg.

Adhesivos - PASTINAS

PASTINAS						
Código	Sinónimo	Modelo	Descripción	Peso	Observaciones	IVA
M101190	5QC011234A	Keracolor Classic	Pastina Ceramico y Porcelanato	14 x 1 Kg	A	21,00
M101199	5QC012034A	Keracolor Classic	Pastina Ceramico y Porcelanato	14 x 1 Kg	B	21,00



Mortero cementicio, de altas prestaciones, modificado con polímeros, para el relleno de juntas de hasta 6 mm

QUIMICOS PARA CONSTRUCCION

QUIMICOS PARA CONSTRUCCION					
Código	Sinónimo	Modelo	Presentacion	Observaciones	IVA
M100100	911220	MAPE-HIDROFUGO	Blade 20 Kg		21,00
M100110	911232	MAPE-HIDROFUGO	Pote 12 x 1 Kg		21,00
M100120	911245	MAPE-HIDROFUGO	Box4 x 5 Kg		21,00
M100130	911278	MAPE-HIDROFUGO	Tambor 200 Kg		21,00
M100140	751527	MAPEFAST C	Buckets 6 x 2 Kg		21,00
M100150	751506	MAPEFAST C	Buckets 6 Kg		21,00
M100160	751525	MAPEFAST C	Balde 25 Kg		21,00
M100170	751578	MAPEFAST C	Tambor 240 Kg		21,00
M100180	761227	MAPEFAST CF1	Buckets 6 x 2 Kg		21,00
M100190	761206	MAPEFAST CF1	Buckets 6 Kg		21,00
M100200	761225	MAPEFAST CF1	Balde 25 Kg		21,00
M100210	761279	MAPEFAST CF1	Tambor 240 Kg		21,00
M100220	371327	PLANICRETE LATEX	Buckets 6 x 2 Kg		21,00
M100230	371305	PLANICRETE LATEX	Biden 5 Litros		21,00
M100240	371320	PLANICRETE LATEX	Balde 20 Litros		21,00
M100250	371378	PLANICRETE LATEX	Tambor 200 Litros		21,00
M100260	378132	PLANICRETE FIX NEW	Pote 1 Litro	12 x 1	21,00
M100270	378105	PLANICRETE FIX NEW	Balde 5 Litros		21,00
M100280	378120	PLANICRETE FIX NEW	Balde 20 Litros		21,00
M100290	378178	PLANICRETE FIX NEW	Tambor 200 Litros		21,00
M100340	1697620	MAPECURE SA	Buckets 20 Litros		21,00
M100350	1697678	MAPECURE SA	Drums 20 Litros		21,00
M100360	1691120	MAPECURE E 30	Balde 20 Litros		21,00
M100370	1691178	MAPECURE E 30	Tambor 200 Litros		21,00



MAPE-HIDROFUGO LIQUIDO - Aditivo hidrófugo líquido para morteros cementicios - Consumo: según espesor.
 Presentación: packs de 1 y 5 kg, baldes de 20 kg, y tambores de 200 kg.



MAPEFAST C: Acelerante de endurecimiento y anticongelante para morteros cementicios y hormigones (Ex Antigelo Líquido) Consumo: de 1,0 a 2,0 kg. por cada 100 kg de cemento, en función de la temp y de las resistencias mecánicas a conseguir.



MAPEFAST CF1: Acelerante de endurecimiento y anticongelante libre de cloruros para morteros cementicios y hormigones. - Consumo: De 1,0 a 2,0 kg. por cada 100 kg de cemento, en función de la temperatura y de las resistencias mecánicas a conseguir.



PLANICRETE LATEX: Látex de goma sintética para mejorar la adhesión de morteros cementicios
 Presentación: tambores de 200 lt, envases de 5 y 20 lt, y potes de 2 l.



PLANICRETE FIX: Látex vinílico ligante para morteros cementicios y hormigones. Presentación: Disponible en tambores de 200 lt, baldes de 20 lt, bidones de 5 lt y cajas con 12 sachet de 1 lt.



MAPECURE SA: Agente de curado de base solvente para morteros u hormigones
MAPECURE E 30: Agente de curado para hormigones en emulsión acuosa.
 Consumo: sin diluir, 100 – 250 g/m2
 Presentación: se suministra en baldes de 20 lt y en tambores de 200 lt.

EMULSION ASFALTICA

EMULSION ASFALTICA

Código	Sinónimo	Modelo	Presentacion	IVA
M100300	2781318	PLASTIMUL AR	Caja de 18 Litros	21,00
M100310	2781376	PLASTIMUL AR	Tambor de 200 Litros	21,00



PLASTIMUL AR: Emulsión asfáltica de uso general
 Consumo: De acuerdo con la absorción y la rugosidad del sustrato, aprox. 200-300 gr/m²; Como imprimación de membranas asfálticas: 300-500 gr/m²; Como barrera de vapor; Imprimación: 300 a 400 gr/m²; cada mano: 500 gr/m² (mínimo 2 manos)
 Presentación: se distribuye en bolsa dentro de cajas de 18 lt. y tambores de 200 lt.

REVOQUES

REVOQUES

Código	Sinónimo	Modelo	Presentacion	Observaciones	IVA
M100320	1881225	INTOMAP	Bolsa 25 Kg	2 en 1	21,00
M100330	1881325	INTOMAP	Bolsa 25 Kg	3 en 1	21,00



INTOMAP 2 EN 1 AR
 Revoque cementicio para interiores y exteriores, de alta productividad, para uso manual y proyectado.
 Reemplaza 2 operaciones en 1.



INTOMAP 3 EN 1 AR
 Revoque cementicio para interiores y exteriores, de alta productividad, para uso manual y proyectado.
 Reemplaza 3 operaciones en 1.

MEMBRANAS

MEMBRANAS						
Código	Sinónimo	Modelo	Descripción	Presentación	Observaciones	IVA
M100380	3AZ000005	AQUAFLEX FIBRADO	Membrana Líquida	Blanco x 5		21,00
M100390	3AZ549005	AQUAFLEX FIBRADO	Membrana Líquida	Rojo x 5		21,00
M100400	3AZ000020	AQUAFLEX FIBRADO	Membrana Líquida	Blanco x 20		21,00
M100410	3AZ549020	AQUAFLEX FIBRADO	Membrana Líquida	Rojo x 20		21,00
M100420	3AY000005	AQUAFLEX TECHOS	Membrana Líquida	Blanco x 5		21,00
M100430	3AY000020	AQUAFLEX TECHOS	Membrana Líquida	Blanco x 20		21,00
M100440	3AY549005	AQUAFLEX TECHOS	Membrana Líquida	Teja x 5		21,00
M100450	3AY549020	AQUAFLEX TECHOS	Membrana Líquida	Teja x 20		21,00
M100460	3AX000005	AQUAFLEX TECHOS PLUS	Membrana Líquida	Blanco x 5 Kg		21,00
M100470	3AX000020	AQUAFLEX TECHOS PLUS	Membrana Líquida	Blanco x 20 Kg		21,00
M100480	3AX549005	AQUAFLEX TECHOS PLUS	Membrana Líquida	Rojo 5 Kg		21,00
M100490	3AX549020	AQUAFLEX TECHOS PLUS	Membrana Líquida	Rojo 20 Kg		21,00
M100500	2827310	POLYMEMBRANA ALU	Membrana Asfáltica	35 Kg	ROLL 10 MQ	21,00
M100510	2827610	POLYMEMBRANA ALU	Membrana Asfáltica	40 Kg	ROLL 10 MQ	21,00
M100520	76347840003	Mapethene TA	Membrana con Asfaltos	4kg.	PP 10 (T)	21,00
M100530	76347545002	Mapethene TA	Membrana con Asfaltos	4,5kg.	Grey GF 10 (T)	21,00



AQUAFLEX TECHOS FIBRADO: Membrana líquida acrílica fibrada, para la impermeabilización en techos sobre todo tipo de superficies
 Consumo: 1,3 kg/m² por mm de espesor sobre soportes cementicios
 Presentación: baldes de 5 kg y 20 kg.



AQUAFLEX TECHOS FIBRADO: Membrana líquida acrílica fibrada, para la impermeabilización en techos sobre todo tipo de superficies
 Consumo: 1,3 kg/m² por mm de espesor sobre soportes cementicios
 Presentación: baldes de 5 kg y 20 kg.



AQUAFLEX TECHOS PLUS: Membrana impermeabilizante líquida con poliuretano, lista para usar, muy elástica, de secado rápido y resistente a los rayos ultravioleta.
 Consumo: - 0,9 kg/m² (como una capa protectora o reflectante en las membranas bituminosas existentes; - 2 kg/m² (como membrana impermeabilizante).
 Envases: baldes de 5 y 20 kg.



Poly Membrana ALU AR es una membrana elaborada con asfalto oxidado y revestimiento de aluminio que lo protege del calor y le confiere una óptima reflexión de rayos UV, posee una armadura central de polietileno de alta densidad, que brinda mayor seguridad al sistema de impermeabilización



MAPETHENE TA - Membrana Asfáltica Transitable Mapei 1x10mts 40 Kg
 Está fabricado con refuerzos de poliéster no tejido que se impregnan y recubren con una mezcla de betún modificado con polímero APP. Esta mezcla confiere a la membrana sus excelentes propiedades de resistencia a los agentes atmosféricos y al envejecimiento. Asegura la estabilidad de la forma a altas temperaturas y facilita la facilidad de aplicación

ELEVACION DE MUROS

ELEVACION DE MUROS

Código	Sinónimo	Descripción	Presentación	Observaciones	IVA
M100540	2032320	Planitop Fino	20 Kg	Interior / Exterior	21,00
M100550	G16090101	Mezcla Integral	25 Kg		21,00



PLANITOP FINO: Mortero de cal aérea de elevada blancura, de excelente terminación, para revoques finos en paredes, tanto en interiores como en exteriores

DATOS TÉCNICOS: Relación de mezcla: 100 partes de PLANITOP FINO con 32-34 partes de agua (cerca de 6,4-6,8 l por bolsa) Espesor de aplicación : 1 a 3 mm por capa. Almacenamiento: 12 meses. Aplicación: fratacho de madera

Consumo: aprox. 1,3 kg / m² por mm de espesor.

Presentación: bolsas de 20 kg.



Mezcla Integral: Mezcla de asiento para elevación de muros, apto para reparaciones de albañilería en general

Presentación: 25 kg.

SILICONAS Y ESPUMAS

SILICONAS Y ESPUMAS

Código	Sinónimo	Modelo	Descripción	Presentación	Observaciones	IVA
M100570	3BA99942	MAPESIL GP	Silicona Neutra	Caja de 12 Piezas	Transparente	21,00
M100580	3BB99925	MAPESIL U	Silicona Acética	Caja de 24 x 280 ML	Transparente	21,00
M100590	6PG011143	MAPEFLEX PU 45	Sellador PU	Caja de 12 x 300 ML	Gris 111	21,00
M100600	6PG011140	MAPEFLEX PU 45	Sellador Híbrido	Caja de 20 x 600 ML	Gris 111	21,00
M100610	1956543	MAPEFLEX MS	Sellador Híbrido	Caja de 12 x 300 ML	Crystal	21,00
M100620	1956143	MAPEFLEX MS 45	Sellador de Fisuras Acrílico	Caja de 12 x 300 ML	Blanco	21,00
M100630	6PY000025	MAPEFLEX AC3	Sellador	Caja de 24 x 310 ML	Blanco	21,00
M100640	1669742	MAPEPUR	Espuma Poliuretano	Caja de 12 x 750 ML		21,00



MAPESIL GP: Sellador de silicona neutra resistente al moho para la industria de la construcción - Consumo: según las dimensiones de la junta. - Presentación: Mapesil GP está disponible en cartuchos de 280 ml en colores transparente, en cajas de 12 cartuchos



MAPESIL U: Sellador de silicona acética

Consumo: según las dimensiones de la junta.

Presentación: cartuchos de 280 ml.



MAPEFLEX Pu45: Sellador y adhesivo poliuretánico monocomponente tixotrópico, de alto módulo elástico y endurecimiento rápido, para juntas con elongación de hasta un 20%. - Consumo: como sellador: según las dimensiones de la junta; como adhesivo: en función del método utilizado (con cordón o por puntos).



MAPEFLEX Ms45: Sellador y adhesivo elástico híbrido para soportes húmedos. Consumo: 3,0 metros lineales para cartuchos de 300 ml (sección 10x10). Presentación: cartuchos de 300 ml.



MAPEFLEX AC3 - Caja de 24 x 310 ML Blanco

Sellador Acrílico - Sella Fisuras Lijable y Pintable



MAPEPUR UNIVERSAL FOAM M

Espuma de poliuretano expansivo monocomponente, para el relleno y aislamiento termoacústico de huecos y discontinuidades entre materiales de construcción tales como: marcos de puertas, ventanas, tejados, cubiertas, instalaciones pasantes, aire acondicionado y conductos para cables eléctricos.

ANCLAJES QUIMICOS

ANCLAJES QUIMICOS

Código	Sinónimo	Modelo	Presentacion	IVA
M100650	152102	EPORIP /A	Balde 1,5 Kg	21,00
M100660	153102	EPORIP /B	Balde 0,5 Kg	21,00
M100670	56102	ADESILEX PG1/A +B	Balde 2,0 Kg	21,00



EPORIP

Adhesivo epoxídico bicomponente, sin disolventes, para el sellado monolítico de fisuras en soleras.



ADESILEX PG:

Adhesivo epoxídico de consistencia tixotrópica para encolados estructurales. Producto bi-componente a base de resinas epoxídicas, endurecedores especiales, inertes seleccionados de grano fino y aditivos especiales. Consumo: 1,55 kg/m² por mm de espesor.

GROUTING

GROUTING

Código	Sinónimo	Modelo	Presentacion	IVA
M100680	1501625	MAPEFILL E	Bolsa 25 Kg	21,00



MAPEFILL E: Mortero fluido expansivo para anclajes. Mapefill E está compuesto por ligantes cementicios, aridos seleccionados y aditivos especiales. El mortero se prepara mezclando 1 bolsa de Mapefill E de 25 kg con 3,5-4,1 litros de agua limpia, según la consistencia deseada. El mortero obtenido se vierte en la cavidad, previamente saturada con agua, siempre por el mismo lado para favorecer la salida del aire. Para el relleno de cavidades de dimensiones superiores a las indicadas en la ficha técnica, se aconseja el añadido de áridos de granulometría apropiada. Consumo: 1,95 kg por litro de cavidad a rellenar. Presentación: bolsa de 25 kg.

IMPERMEABILIZANTE CEMENTICIO

IMPERMEABILIZANTE CEMENTICIO

Código	Sinónimo	Modelo	Presentación	Observaciones	IVA
M100690	937025	PLANISEAL 88	Bolsa 25 Kg	Gris	21,00
M100700	782025	PLANISEAL 288 / A	Bolsa 20 Kg	Gris	21,00
M100710	782125	PLANISEAL 288 / B	Bidon 5 Kg		21,00
M100720	167124	MAPELASTIC / A	Bolsa 24 Kg		21,00
M100730	168108	MAPELASTIC / B	8 Kg	Fisuras	21,00
M100740	7972030	MAPEBAND EASY	Rollos 30 m	H130	21,00
M100750	1781150	MAPENET 150	Rollos 50 m		21,00
M100760	281625	MAPETEX SEL	25 Mq		21,00



PLANISEAL 88: Mortero cementicio osmótico apto para agua potable, para la impermeabilización de estructuras de albañilería y de hormigón.
 Consumo: 1,6 kg por mm de grosor.
 Presentación: bolsas de 25 kg (gris).




PLANISEAL 288: Mortero cementicio de dos componentes para la impermeabilización de estructuras subterráneas y de hormigón en general.
 Consumo: Aproximadamente 1,9 kg/m. por mm de espesor. El consumo indicado está relacionado con la aplicación de una película continua sobre una superficie plana, esto aumentara en el caso de sustratos irregulares. Presentación: Kit de 25 kg:– componente A: bolsa de 20 kg; – componente B: bidón de 5 kg.



MAPELASTIC: Mortero cementicio bicomponente elástico para la impermeabilización de hormigones, balcones, terrazas, baños y piscinas.
 Consumo: 1,7 kg/m² por mm de espesor si se aplica con llana.
 Presentación: conjuntos de 32 kg (parte A 24 kg parte B 8 kg).



MAPEBAND EASY
 Cinta de goma intercalada entre dos capas de tela no tejida para formar juntas elásticas en sistemas de impermeabilización.



MAPENET 150: Malla de fibra de vidrio resistente a los álcalis (conforme a la guía ETAG 004) para el armado de protecciones impermeables, membranas antifractura y enlucidos delgados exteriores. Campos de aplicación: Realización de armado de refuerzo para enlucidos impermeables realizados con Mapelastastic, Mapelastastic Smart, Mapegum WPS y Aquaflex System. Datos técnicos: Dimensiones de la malla: 4 x 4,5 mm. Peso: 157 g/m². Presentación rollos de 50 m de long y 1 m de anchura.



MAPETEX SEL
 Tejido no tejido de polipropileno, macro-perforado para reforzar membranas impermeables
 Presentación: rollos de 25 m x 1 m de altura.

REPARACION DE CAPA AISLADORA

REPARACION DE CAPA AISLADORA

Código	Sinónimo	Descripción	Presentacion	IVA
M100770	I1805NO17	Infiltración	Bidon 10 Litros	21,00
M100780	I1805NO18	Infiltración	Bidon 5 Litros	21,00



Infiltración - Bidon 10 Litros

Barrera química para paredes con humedad ascendente de cimientos



Infiltración - Bidon 5 Litros

Barrera química para paredes con humedad ascendente de cimientos

DESMOLDANTES

DESMOLDANTES

Código	Sinónimo	Modelo	Presentacion	IVA
M100790	843220	MAPEFORM ECO 32	Balde de 20 Litros	21,00
M100800	843278	MAPEFORM ECO 32	Tambor de 200 Litros	21,00
M100810	849920	MAPEFORM 2000	Balde de 20 Litros	21,00
M100820	849978	MAPEFORM 2000	Tambor de 200 Litros	21,00



MAPEFORM ECO 32:

Desmoldante para metales basado en aceites vegetales en emulsión acuosa con acción química

Consumo: Sin diluir: 15-25 gramos por cada m2.

Presentación: baldes de 20 lt y en tambores de 200 lt.



MAPEFORM 2000

Desmoldante universal protector de encofrados de madera de acción química-física

Presentación: baldes de 20 lts. y en tambores de 200 lts.